

EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

Luce wash con 19 potenti LED da 15 W (4in1), zoom motorizzato e alloggiamento bianco

Art.n.: 51785916

GTIN: 4026397713206



Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 19 LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
3 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 630° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 16; 24 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 40°
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713206

Peso : 9,40 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	225 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	16; 24
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata nella testa Ventola nella base
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 40°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng verde (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blu (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng tutti 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Larghezza rosso (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Larghezza verde (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Larghezza blu (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Larghezza tutti 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx
Colore della custodia:	Bianco
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 30,5 cm Profondità: 20,0 cm Altezza: 40,0 cm

Peso:	8,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega