

EUROLITE LED TMH-H240 Beam/wash/effetto flower

Art.n.: 51785925

Testa mobile Hybrid con LED RGBW, zoom, macro, motivi e preimpostazioni della temperatura del colore GTIN: 4026397710779



Prezzo di listino: 689.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Testa mobile 3in1 - beam, wash ed effetto flower in un unico dispositivo
- 6 LED 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 240° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato; Rotazione lente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore; Colori preimpostato; Modello preimpostato; Colori dello sfondo regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico; Effetto a ventaglio; Effetto floreale; Effetto raggianti
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 16; 21; 24; 32; 56 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 40°
- Con staffa omega
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710779

Peso : 6,60 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.42 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	190 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	240° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato; Rotazione lente
Canali DMX:	16; 21; 24; 32; 56
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	2° - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 40°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 11423 lx, 3m: 5703 lx, 6m: 1423 lx Eng verde (G) 1m: 28573 lx, 3m: 11882 lx, 6m: 2992 lx Eng blu (B) 1m: 3089 lx, 3m: 1835 lx, 6m: 513 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 35392 lx, 3m: 15489 lx, 6m: 3899 lx Eng tutti 1m: 67721 lx, 3m: 30843 lx, 6m: 7807 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 18 cm Altezza: 33 cm

Peso:	6,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
1 x cavi XLR