

EUROLITE LED TMH-W120 Hypno Moving Head Wash

Art.n.: 51785928

Wash a testa mobile compatta a LED con LED RGB/WW da 120 W e retroilluminazione tramite Hypno LED

GTIN: 4026397740110



Features :

- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- 26 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Dimmer; Curve dimmer regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- Effetto wash
- Può funzionare in modalità 23 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola a basso rumore nella base
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740110

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea) 26 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	23
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata nella testa 1 x Ventola a basso rumore nella base
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	20000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 11680 lx, 3m: 1064 lx, 6m: 257 lx Verde (G) 1m: 21059 lx, 3m: 1883 lx, 6m: 429 lx Blu (B) 1m: 4476 lx, 3m: 434 lx, 6m: 102 lx Bianco caldo (WW) 1m: 19730 lx, 3m: 1711 lx, 6m: 408 lx Tutti 1m: 52623 lx, 3m: 4746 lx, 6m: 1108 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm

Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 14 cm Altezza: 29 cm
Peso:	3,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega