

EUROLITE LED TMH-W375 Matrix Moving Head Wash Zoom

Matrix moving head with RGBW LEDs, pixel control & macros for animations, letters and numbers

Art.n.: 51785931

GTIN: 4026397750133



Descrizione :

The square arrangement of the LEDs in this moving head serves a clear purpose: it enables the display of numbers, letters, patterns, and animations. Control can be handled either through direct individual pixel control or, with significantly fewer DMX channels, via built-in macros.

In addition, the fixture features a zoom range from 2° to 42° and RGBW color mixing. Whether it is displaying a band name in the background or a New Years Eve countdown, this fixture offers a wide range of creative possibilities.

Features :

- 25 LED 15 W SMD 5060 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 215° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Dimmer elettronico; Bilanciamento del bianco; Macro colorate regolabile; Modello animato; Colori dello sfondo regolabile; Dissolvenza colore; Miscela di colori in continuo
- Effetto wash; Effetto a matrice
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 42°
- Con staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397750133

Peso : 11,25 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.57 m

- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Può funzionare in modalità 11; 22; 109; 122 CH DMX
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	350 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	25 x 15 W SMD 5060 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	215° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 17 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	11; 22; 109; 122
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	2 x Ventola nella testa
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3700 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Angolazione del fascio di luce:	2° - 42°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 26°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 42°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 23482 lx, 3m: 5325 lx, 6m: 1516 lx
	Eng verde (G) 1m: 52510 lx, 3m: 12247 lx, 6m: 3458 lx
	Eng blu (B) 1m: 9390 lx, 3m: 2326 lx, 6m: 657 lx

Eng bianco freddo (CW) 1m: 69828 lx, 3m: 16074 lx, 6m: 4560 lx
Eng tutti 1m: 132161 lx, 3m: 30789 lx, 6m: 8704 lx
Larghezza rosso (R) 1m: 3644 lx, 3m: 456 lx, 6m: 124 lx
Larghezza verde (G) 1m: 8216 lx, 3m: 1048 lx, 6m: 288 lx
Larghezza blu (B) 1m: 1513 lx, 3m: 186 lx, 6m: 51 lx
Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 10873 lx, 3m: 1330 lx, 6m: 368 lx
Larghezza tutti 1m: 20729 lx, 3m: 2577 lx, 6m: 710 lx

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete
LED di stato:	DMX, Fault
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 30,3 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 41,6 cm
Peso:	9,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
1 x Occhiello per corda di sicurezza