

## EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving Head Spot COB

Bright spot with 60 W LED, 2 gobo wheels, color wheel and prism

Art.n.: 51785983

GTIN: 4026397526844



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Compact lightweight
- Equipped with a 60 W COB LED
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo TILT commutabile tra 270° e 180°; e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397526844

Peso : 8,30 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.30 m

- Può funzionare in modalità 2; 11; 14 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 14°
- Schermo LCD

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                  | 135 W                                                                                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                        |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 270°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 90°                                              |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 180°                                             |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata                                                    |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                            |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<br>Effetto Shake                                          |
| Canali DMX:                                 | 2; 11; 14                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                 |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce:             | 14°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 14°                                                                                                                                                    |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 26675 lx, 3m: 3045 lx, 6m: 768 lx                                                                                               |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                   |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                                            |
| Misure:                                     | Larghezza: 25 cm<br>Profondità: 24,5 cm<br>Altezza: 31,5 cm                                                                                            |
| Peso:                                       | 7,40 kg                                                                                                                                                |

## **Contenuto della confezione:**

---

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x cavi XLR  
2 x staffa omega