

## EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Bright spot with 200 W LED, zoom, gobo wheels, color wheel, 2 prisms

Art.n.: 51785987

GTIN: 4026397597943



### Features :

- Equipped with a white 200 W COB LED
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Effect wheel with rotating 6 fold linear prism and 3-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized zoom (12°-23°)
- Motorized focus
- Iris
- Dimmer
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound control; microphone sensitivity adjustable via control board
- Internal programs
- Automatic position correction
- Control board with touch LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 LED 200 W high power bianco freddo (CW)
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397597943

Peso : 20,75 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.54 m

- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma lineare; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata; iride; zoom motorizzato
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Effetto Shake
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Può funzionare in modalità 18 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12° - 23°

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Potenza totale installata:                      | 260 W                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                     |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 200 W high power bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                                                        |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Attrezzature:                                   | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma lineare; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata; iride; zoom motorizzato                                                                                                   |
| Generazione del colore:                         | Color wheel with 7 dichroic filters plus open                                                                                                                                                                                                  |
| Gobo:                                           | Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 25mm<br>Diametro immagine 23mm<br>Gobo intercambiabili<br>Effetto Shake<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX:                                     | 18                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                           |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                           |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                                                                                                         |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                                                              |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                               |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 12° - 23°                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 12 - 23°                                                                                                                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 12 - 23°                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Colore della custodia: | Nero                                                        |
| Misure:                | Larghezza: 42,5 cm<br>Profondità: 33 cm<br>Altezza: 48,5 cm |
| Peso:                  | 17,95 kg                                                    |

**Contenuto della confezione:**

2 x staffa omega