

## EUROLITE LED TMH-X1 Moving Head Beam

Fascio da 60 W, compatto, a emissione stretta, colori RGBW particolarmente belli

Art.n.: 51785988

GTIN: 4026397573633



### Features :

- Leggero e compatto
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Scelta del colore; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 14 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Lampadina OSRAM
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397573633

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.33 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 90 W

Classe di protezione: CL I

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                  |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                         |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 10 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                     | 14                                                                                                                                                                                          |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                        |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                        |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                                                     |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono                                                                                                                                      |
| Fixtures disponibili per:                       | Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                 |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 3°                                                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 3°                                                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 7°                                                                                                                                                                                          |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Rosso (R) 3m: 3251 lx, 6m: 712 lx<br>Verde (G) 3m: 4684 lx, 6m: 1125 lx<br>Blu (B) 3m: 819 lx, 6m: 220 lx<br>Bianco freddo (CW) 3m: 7909 lx, 6m: 1899 lx<br>Tutti 3m: 15489 lx, 6m: 3655 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                        |
| Uso del marchio:                                | Lampadina OSRAM                                                                                                                                                                             |
| Misure:                                         | Larghezza: 20,7 cm<br>Profondità: 19,6 cm<br>Altezza: 31,3 cm                                                                                                                               |
| Peso:                                           | 4,29 kg                                                                                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                                                                   |

## Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x staffa omega  
 1 x cavi XLR