

## EUROLITE LED TMH-X3 Moving Head Beam

60 W beam, compact, RGBW color mixing, large zoom, 8-facet prism

Art.n.: 51785989

GTIN: 4026397594089



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Equipped with a 60 W LED with RGBW colors from Osram
- Motorized zoom with 5-47° radiation angle
- Effect wheel with rotating 8-facet prism
- Positioning within 540° PAN and 220° TILT
- PAN angle switchable between 360° and 540°
- Compact lightweight
- Stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Internal programs
- Sound-controlled via built-in microphone
- Color change
- Strobe effect with adjustable speed
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 8 volte; zoom motorizzato
- Effetto Beam
- Può funzionare in modalità 16 CH DMX

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397594089

Peso : 7,40 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.45 m

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 5° - 47°

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potenza totale installata:                      | 90 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attrezzature:                                   | Prisma 8 volte; zoom motorizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 5° - 47°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 5 - 47°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 5 - 47°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng rosso (R) 3m: 2276 lx, 6m: 558 lx<br>Eng verde (G) 3m: 4425 lx, 6m: 1098 lx<br>Eng blu (B) 3m: 906 lx, 6m: 229 lx<br>Eng bianco freddo (CW) 3m: 6339 lx, 6m: 1582 lx<br>Eng tutti 3m: 10534 lx, 6m: 2639 lx<br>Larghezza rosso (R) 3m: 64 lx, 6m: 17 lx<br>Larghezza verde (G) 3m: 127 lx, 6m: 35 lx<br>Larghezza blu (B) 3m: 27 lx, 6m: 8 lx<br>Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 173 lx, 6m: 48 lx<br>Larghezza tutti 3m: 296 lx, 6m: 82 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Misure:                                         | Larghezza: 24,5 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 37 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso:                                           | 6,40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Contenuto della confezione:

---

1 x staffa omega