

EUROLITE LED TMH-X5 Moving Head Wash Zoom

Washlight with 19 x 12 W LEDs, 4in1 RGBW color mixing and motorized zoom

Art.n.: 51785990

GTIN: 4026397550788



Features :

- Equipped with 19 x 12 W COB LED with RGBW colors, distributed in 3 segments
- Each segment can be controlled individually via DMX
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 1-55° beam angle
- Color presets
- Different patterns and movements can be selected via DMX
- Strobe effect with adjustable speed
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Neutrik PowerCon terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 19 LED 12 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Può funzionare in modalità 20; 28 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 55°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397550788

Peso : 12,30 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.47 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	220 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 12 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	20; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6 - 55°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2753 lx, 6m: 699 lx Eng verde (G) 3m: 4727 lx, 6m: 1188 lx Eng blu (B) 3m: 1159 lx, 6m: 300 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 6480 lx, 6m: 1678 lx Eng tutti 3m: 11980 lx, 6m: 3074 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 22 cm Altezza: 44 cm
Peso:	11,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
2 x staffa omega