

EUROLITE LED TMH Bar H240 Moving Head Beam/Flower

Art.n.: 51786057

Sistema di illuminazione a LED con 4 teste mobili 60 W controllabili individualmente con effetto flower in RGBW

GTIN: 4026397755497



Descrizione :

This bar combines four fully featured moving heads in a single system. Each unit is equipped with four 15 W LEDs with RGBW color mixing, allowing for both tight beams and room-filling flower effects.

The bar can be used flexibly: mounted on a stand, placed on the floor, or suspended from a truss. Special attention has been paid to ease of control, ensuring that even smaller DMX controllers can operate the bar efficiently. Dedicated modes are available that allow a wide range of positions, movements, chases, and effects to be created using only a few DMX channels. A great example of a suitable controller is the Eurolite Color Chief, which pairs perfectly with this bar.

Features :

- 16 LED 15 W SMD 6065 4in1 RGBW
- 4 Moving light controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Rotazione lente
- Dimmer elettronico; Macro di movimento regolabile; Scelta del colore; Macro colorate regolabile
- Effetto floreale; effetto Beam
- 22 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2°
- Con staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755497

Peso : 14,25 kg

Lunghezza : 1.08 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.22 m

- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; sala da feste
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 5; 9; 14; 16; 25; 29; 44; 52 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	225 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 15 W SMD 6065 4in1 RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 15 Hz
Attrezzature:	Rotazione lente
Canali DMX:	5; 9; 14; 16; 25; 29; 44; 52
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	2 x Ventola nella base 4 x Ventola nella testa
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	11000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6
Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Tubo: Ø 35mm 2x staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Controlli:	Interruttore di rete
Collegamento USB:	Type A

Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 100 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 26,0 cm
Peso:	12,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega
 2 x Occhiello per corda di sicurezza