

## EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile

Compact moving head Spot with 30 W LED, gobos and color wheel

Art.n.: 51786070

GTIN: 4026397673777



**Prezzo di listino: 296.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 170° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 10; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397673777

Peso : 3,45 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.27 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                  | 45 W                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                          |
| Fusibile:                                   | T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                | 1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                     |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 170° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                                                                   |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                                                                   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1,5 - 23 Hz                                                                                                                                                                                         |
| Attrezzature:                               | Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti                                                                                                                                |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                          |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 14mm<br>Diametro immagine 10mm<br>Effetto Shake<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo      |
| Canali DMX:                                 | 10; 12                                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                   |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| PWM frequency:                              | 2700 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 8°                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8°                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura colore:                         | 8000K                                                                                                                                                                                               |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 14450 lx, 3m: 1574 lx, 6m: 377 lx                                                                                                                                            |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                  |
| Ausilio di trasporto:                       | Piedini in gomma                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Misure:                     | Larghezza: 17,0 cm<br>Profondità: 15,0 cm<br>Altezza: 24,0 cm |
| Peso:                       | 3,03 kg                                                       |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                    |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x Occhiello per corda di sicurezza