

## EUROLITE LED TMH-B120 Hypno Moving Head Beam

Art.n.: 51786081

Beam a testa mobile a LED con anello Hypno, ruota dei colori, ruota Gobo statica, prisma e messa a fuoco

GTIN: 4026397738513



**Prezzo di listino: 712.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 30 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 240° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante
- Dimmer; Animazioni a colori with adjustable color
- Effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 21 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° beam
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397738513

Peso : 7,80 kg

Lunghezza : 0.43 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.34 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| Potenza totale installata:                  | 170 W                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                                      |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                                                                                                                                                                                           |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                                       |
| Fusibile:                                   | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di LED:                                | 1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)<br>30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                                                             |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 240° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                           |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                           |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 2 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attrezzature:                               | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante                                                                                                                         |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni;<br>switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position) |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<br>Effetto Shake                                                                                                                                                                            |
| Canali DMX:                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                      |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                      |
| Raffreddamento:                             | 1 x Ventola nella base<br>1 x Ventola nella testa                                                                                                                                                                                         |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave                                       |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain                                                                                                                                                                                                                             |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                          |
| PWM frequency:                              | 13700 Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modalità di malfunzionamento DMX:           | Hold; zero values                                                                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce:             | 2° beam                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Beam 2°                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                 | Anello 120°                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Beam 2°<br>Anello 120°                                        |
| Temperatura colore:                             | 8500K                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                          |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa omega                                                  |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD                                       |
| LED di stato:                                   | DMX, Fault                                                    |
| Collegamento USB:                               | Type A                                                        |
| Maniglia di trasporto:                          | 2 Pezzo                                                       |
| Ausilio di trasporto:                           | 4 x Piedini in gomma                                          |
| Materiale:                                      | Plastica                                                      |
| Misure:                                         | Larghezza: 26,0 cm<br>Profondità: 23,5 cm<br>Altezza: 37,5 cm |
| Peso:                                           | 6,95 kg                                                       |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x Occhiello per corda di sicurezza  
1 x Manuale d'uso