

## EUROLITE LED TMH-H180 Hybrid Moving Head Spot/Wash COB

Wash/spot a testa mobile Hybrid a LED con Gobo rotanti, ruota dei colori, prisma e presa QuickDMX

Art.n.: 51786085

GTIN: 4026397722390



**Prezzo di listino: 1069.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Spot luminosa e wash in un unico dispositivo
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 9 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 21; 23 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10° spot
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397722390

Peso : 13,40 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.31 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 280 W                                                                                                                                                                                               |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                         |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                           |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)<br>9 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                       |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                     |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                     |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                                                           |
| Attrezzature:                                   | Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti                                                                                                                      |
| Generazione del colore:                         | Color wheel with 8 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                          |
| Gobo:                                           | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 23,6mm<br>Diametro immagine 15mm<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo<br>Effetto Shake                            |
| Canali DMX:                                     | 21; 23                                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                               |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; LED PC-Control 512                                                                                                                                                                   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 10° spot                                                                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | Spot 10°<br>Effetto wash 14°                                                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Effetto wash 30°                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Illuminamento in lux (lx):  | Spot bianco freddo (CW) 3m: 21934 lx, 6m: 5598 lx                   |
|                             | Effetto wash rosso (R) 1m: 1430 lx, 3m: 160 lx, 6m: 41 lx           |
|                             | Effetto wash verde (G) 1m: 1495 lx, 3m: 171 lx, 6m: 41 lx           |
|                             | Effetto wash blu (B) 1m: 604 lx, 3m: 66 lx, 6m: 17 lx               |
|                             | Effetto wash bianco freddo (CW) 1m: 4241 lx, 3m: 481 lx, 6m: 123 lx |
|                             | Effetto wash tutti 1m: 7407 lx, 3m: 829 lx, 6m: 206 lx              |
| Colore della custodia:      | Nero                                                                |
| Sistema di registrazione:   | 2x staffa omega                                                     |
| Tipo di display:            | Multicolore Schermo LCD                                             |
| Misure:                     | Larghezza: 32,0 cm                                                  |
|                             | Profondità: 22,5 cm                                                 |
|                             | Altezza: 45,0 cm                                                    |
| Peso:                       | 12,00 kg                                                            |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                          |

### Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x staffa omega