

EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Handy scanner with 30 W COB LED, gobo and color wheel

Art.n.: 51786125

GTIN: 4026397685138



Features :

- Design compatto
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board)
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685138

Peso : 3,75 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board)
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 14mm Diametro immagine 10mm Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake
Canali DMX:	10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 9123 lx, 3m: 955 lx, 6m: 149 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 16,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 33,0 cm
Peso:	3,16 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Staffa di montaggio
2 x viti