

EUROLITE LED TSL-1500 Scan

Scanner con LED da 150 W, Gobo rotanti, prisma a 4 facce, ruota dei colori e messa a fuoco del motore

Art.n.: 51786127

GTIN: 4026397714456



Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 LED 150 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 180° PAN, 70° TILT
- Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 4 volte rotante
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 13 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397714456

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	175 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 150 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	70° posizionamento
Movimento di rotazione PAN massimo:	180°
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 21 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 4 volte rotante
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 19,8mm Diametro immagine 17mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	13
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Temperatura colore:	10000K
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 3m: 15649 lx, 6m: 4147 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 33,5 cm

Profondità: 16,5 cm

Altezza: 47 cm

Peso:

7,05 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x Occhiello per corda di sicurezza