eurolite®

EUROLITE LED TSL-600 Scan COB

High performance LED scanner with rotating gobos

Art.n.: 51786180

GTIN: 4026397470567











L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with a 90 W COB LED
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Color wheel with 7 dichroic color filters and white
- Strobe effect with adjustable speed
- Manual focus
- Electronic dimmer
- Lightbeam with 14° radiation angle
- Control board with 4-digit LED display for adjusting the DMX starting address, PAN/TILT reverse
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 LED
- Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Effetto Gobo
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
- Può funzionare in modalità 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 14°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397470567
Peso : 8,20 kg
Lunghezza : 0.59 m
Larghezza : 0.36 m
Altezza : 0.32 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Potenza totale installata:	140 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Canali DMX:	7
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 29,5 cm Profondità: 53 cm Altezza: 31 cm
Peso:	6,70 kg
DMX channels:	7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash rate:	20 Hz
Color wheel:	7 colors and open
Rotating gobo-wheel:	7 gobos and open
PAN-movement:	within 175°
TILT-movement:	within 80°
LED type:	Array 90 W
LED number:	1
Dimensions (L x W x H):	530 x 295 x 310 mm

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.