

EUROLITE LED Twin Scan Bar

Bar di scansione a LED con 2 scanner completi, con telecomando IR

Art.n.: 51786200

GTIN: 4026397708127



Features :

- 2 LED 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
 Moving light controllabili singolarmente
- Positioning within
- Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
- Scelta del colore; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- 16 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 2; 5; 7; 8; 14 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; manopola per la Sensibilità del microfono; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- The article is delivered preassembled
- With a beam angle of 12°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397708127

Peso : 6,85 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	PowerCON (grigio)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
Canali DMX:	2; 5; 7; 8; 14
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; manopola per la Sensibilità del microfono; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Temperatura colore:	8500K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Ø 35mm
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 11,8 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	6,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x telecomando
1 x Pila
1 x borsa