

EUROLITE TMH BSW-380 Moving-Head Beam/Spot/Wash

Art.n.: 51786850

Testa mobile beam/spot/wash con lampada a scarica da 371 W, ruota dei colori, ruote Gobo, prismi, gelo, messa a fuoco e zoom

GTIN: 4026397701142



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Lampadina: lampada a scarica Osram SIRIUS HRI 371 W
- Lampadine già installate e configurate in fabbrica
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con zoom, Messa a fuoco
- Prisma 16 volte; prisma 8 volte rotante; prisma 16 volte rotante; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo; Dimmer
- Animazioni a colori; Modello
- Effetto Beam; Effetto spot; effetto wash
- Color wheel with 13 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Gobo intercambiabili
- Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo statici, 5 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 22; 26 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397701142

Peso : 25,30 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.64 m

- With a beam angle of 4° - 35° spot
- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Lampadina OSRAM
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	490 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 8 A
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Movimento oscillatorio TILT massimo:	230° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Prisma 16 volte; prisma 8 volte rotante; prisma 16 volte rotante; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo; Dimmer
Generazione del colore:	Color wheel with 13 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Effetto Shake Diametro esterno 22,5mm Diametro immagine 12mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Gobo intercambiabili Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo statici, 5 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	22; 26
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain

Angolazione del fascio di luce:	4° - 35° spot
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 4 - 35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 4 - 35°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria
Uso del marchio:	Lampadina OSRAM
Misure:	Larghezza: 39,5 cm Profondità: 30,5 cm Altezza: 63,0 cm
Peso:	22,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega