

## EUROLITE LED SL-350 Search Light DMX

Inseguitore con LED bianco freddo da 300 W per distanze medie

Art.n.: 51787316

GTIN: 4026397589740



### Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 LED 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
- Può funzionare in modalità 6 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX
- With a beam angle of 10°
- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Suitable for a range of use from to 30 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397589740

Peso : 11,90 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.28 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 440 W

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile:                                   | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile                                                                                                        |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                 |
| Tipo di LED:                                | 1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                     |
| Attrezzature:                               | Messa a fuoco manuale; iride in continuo                                                                                                      |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 5 dichroic filters plus open                                                                                                 |
| Canali DMX:                                 | 6                                                                                                                                             |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                          |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                          |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                       |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX                                                                                                                              |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:             | 10°                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 10°                                                                                                                                           |
| Colore della custodia:                      | Nero opaco                                                                                                                                    |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                           |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                            |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso; Metallo                                                                                                                 |
| Campo di applicazione:                      | - 30m                                                                                                                                         |
| Misure:                                     | Lunghezza: 60 cm<br>Larghezza: 27,5 cm<br>Altezza: 30 cm                                                                                      |
| Peso:                                       | 10,55 kg                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                     |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                                                                                           |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,4 m                                                                                                                                   |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 2 m                                                                                                                                     |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 3 x Ø13mm; 2 x Ø15mm                                                                                                                          |
| Materiale:                                  | Metallo, 4 mm                                                                                                                                 |
| Misure:                                     | Larghezza: 6 cm                                                                                                                               |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x cavi XLR  
 1 x Staffa di montaggio  
 1 x chiave a brugola