

EUROLITE LED SL-350 MZF DMX Search Light

Motorized DMX follow spot with cold white 300 W LED, zoom & focus for medium distances

Art.n.: 51787317

GTIN: 4026397666588



Features :

- Iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
- Può funzionare in modalità 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- With a beam angle of 6° - 12°
- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Suitable for a range of use from 50 to 120 meters

Logistica

EAN / GTIN: 4026397666588

Peso : 19,50 kg

Lunghezza : 0.99 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.39 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	425 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attrezzature:	Iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open

Canali DMX:	7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angolazione del fascio di luce:	6° - 12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6 - 12°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Campo di applicazione:	50m - 120m
Misure:	Lunghezza: 88,7 cm Larghezza: 26,7 cm Altezza: 33,9 cm
Peso:	15,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione