

EUROLITE LED SL-400 Search Light DMX

Inseguitore con LED bianco caldo da 300 W per distanze medie, zoom, CRI >80

Art.n.: 51787320

GTIN: 4026397625059



Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 LED 300 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- Può funzionare in modalità 6 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 7° - 17°
- Direct color temperature selection for 4 preset values
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Suitable for a range of use from 25 to 50 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625059

Peso : 14,35 kg

Lunghezza : 0.86 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	440 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 16 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	26600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	7° - 17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 17°
Temperatura colore:	3500K
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Campo di applicazione:	25m - 50m
Misure:	Lunghezza: 77 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 29 cm
Peso:	12,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavi XLR
 1 x Staffa di montaggio
 1 x chiave a brugola