

EUROLITE LED SL-1000 MFZ Search Light DMX con flightcase

Art.n.: 51787336

Inseguitore DMX motorizzato con LED bianco freddo da 1000 W, zoom e messa a fuoco per lunghe distanze

GTIN: 4026397727289



Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo attuabile con pulsanti e fader
- 1 LED 1000 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Ruota dei colori; iride in continuo; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- Può funzionare in modalità 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 7°
- Direct color temperature selection for 4 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LCD
- Suitable for a range of use from 75 to 200 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397727289

Peso : 83,24 kg

Lunghezza : 1.31 m

Larghezza : 0.64 m

Altezza : 0.73 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 1000 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 8 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 1000 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 12 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; iride in continuo; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	16800 Hz
Angolazione del fascio di luce:	2° - 7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 7°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	2 - 7°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Campo di applicazione:	75m - 200m
Misure:	Lunghezza: 113,0 cm Larghezza: 32,0 cm Altezza: 46,0 cm
Peso:	82,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Peso:	34 kg
Gobo:	Diametro esterno 39,8mm Diametro immagine 23,5mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Controller
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x supporto per Gobo
 1 x custodia
 1 x cavi XLR