EUROLITE LED IP LP-120 Logo Projector

Outdoor logo projector with 4 rotating, interchangeable gobos and a weekly clock timer

Art.n.: 51799301

GTIN: 4026397758368











Descrizione :

This weatherproof logo projector comes with three built-in colored motifs and three included black-and-white gobos for replacement. It can also be fitted with custom glass gobos. The outer diameter of the gobos is 25.8 mm, while the motif can be up to 20 mm in size. Replacing the gobos is simple and user-friendly.

The gobos can rotate continuously and feature precise indexing, ensuring they are always correctly aligned.

Equipped with a 120 W LED, the projector delivers strong output. It can be controlled via DMX or used in stand-alone mode. In addition, it features an integrated timer function that allows you to define exactly which gobo is displayed, in which position or rotation, at specific times and days of the week.

Features :

- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Adatto per uso esterno IP65
- With a beam angle of 17°
- Built-in intelligent controller for precise timing of gobo switching, gobo rotation and brightness
- 3 colored glass gobos (design: fireworks, snowflakes and Halloween) are pre-installed in the gobo wheel upon delivery. 3 b/w glass gobos (design: Merry Christmas, stars and smiley) are included for the fourth slot in the gobo wheel
- Use of custom gobos is possible
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 4 gobo
Gobo intercambiabili
- Gobo indicizzabile
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Dimmer; Curve dimmer; Modulazione di larghezza di impulso regolabile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397758368
Peso : 7,20 kg
Lunghezza : 0.40 m
Larghezza : 0.28 m
Altezza : 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Massima silenziosità
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Senza sfarfallio
- Con Staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo OLED
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Architettura; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3; 5; 7 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 35 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 4 gobo Diametro esterno 25,8mm Diametro immagine 20mm Gobo intercambiabili Gobo indicizzabile Effetto Shake Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Canali DMX:	3; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	17°
Temperatura colore:	9700K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	1x Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 30 cm Larghezza: 24 cm Altezza: 25,6 cm
Peso:	6,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) a seconda della modalità utilizzata

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
3 x gobo
1 x Rosetta elastica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.