

EUROLITE LED LP-100 Logo Projector MK2

Professional gobo projector with additional color wheel

Art.n.: 51799326

GTIN: 4026397745337



Features :

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Gobo rotante; zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Scelta del colore direct; Velocità di rotazione regolabile; Direzione di rotazione regolabile; Scelta di programma manuale
- Effetto Gobo; Effetto spot
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti
Gobo intercambiabili
- Gobo indicizzabile
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 5 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12° - 25° spot
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Staffa di montaggio

- Con Doppia staffa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397745337

Peso : 5,24 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 230V AC 1000 mA
Potenza totale installata:	100 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,4 - 24 Hz
Attrezzature:	Gobo rotante; zoom manuale; messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti Diametro esterno 32,6mm Diametro immagine 21mm Gobo intercambiabili Gobo indicizzabile
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	24000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	12° - 25° spot
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 12 - 14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 12 - 25°
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 1m: 133020 lx, 3m: 14449 lx, 6m: 3622 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 43370 lx, 3m: 4970 lx, 6m: 1328 lx
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	1 x tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A

Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 31 cm Larghezza: 20 cm Altezza: 29 cm
Peso:	4,67 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Sistema di registrazione:	Ø 12mm Doppia staffa

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x supporto per Gobo
3 x gobo
2 x Staffa di montaggio
2 x vite a testa zigrinata
4 x Rondella