

FUTURELIGHT LED PRO IP Flood 72

Weather-proof outdoor floodlight (IP65) with cold white high-power LEDs

Art.n.: 51833556

GTIN: 4026397616996



Features :

- High-quality die-cast housing for highest stability
- Particularly bright illuminating power of the LEDs with 150 lm/W
- 72 LED 5 W high power bianco freddo (CW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 60°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco

Logistica

EAN / GTIN: 4026397616996

Peso : 6,05 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,5 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	72 x 5 W high power bianco freddo (CW)

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	60°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 28,3 cm Profondità: 27 cm Altezza: 18,3 cm
Peso:	4,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione: