

FUTURELIGHT Profile 200, 20-45°

Proiettori profilati PRO, LED bianco caldo da 200 W, zoom, CRI >90, molto silenziosi

Art.n.: 51840915

GTIN: 4026397625714



Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Lente frontale in vetro
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; zoom manuale
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 1; 2 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20° - 45°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625714

Peso : 12,80 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.33 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 230 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; zoom manuale
Gobo:	Diametro esterno 85mm Diametro immagine 60mm
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20° - 45°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20 - 45°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 45°
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 64,5 cm Larghezza: 27,6 cm Altezza: 27,7 cm
Peso:	10,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telaio filtro
 1 x Supporto
 1 x cavi XLR
 1 x connettore