

## FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Luce wash PRO con LED Osram Ostar RGBW da 40 W, ampia gamma di zoom e controllo pixel

Art.n.: 51841303

GTIN: 4026397715613



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Leggero e compatto
- Canale di dissolvenza da qualsiasi colore al bianco
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 7 LED 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) LED controllabili singolarmente
- LED OSRAM installato
- Positioning within 540° PAN, 210° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Colore, zoom
- Zoom motorizzato
- Modello animato; Curve dimmer con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Effetto impulso regolabile; Bilanciamento del bianco; Scena personalizzato; Filtro di correzione CTO virtuale; Dim to warm; Colori preimpostato; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 48°
- Variable color temperature 2800 K - 10000 K
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD, with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397715613

Peso : 9,35 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.33 m

- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 210 W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                                            |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                                                                                                                                       |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 7 x 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                                                                        |
| Produttore LED:                                 | OSRAM                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 210° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                        |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                        |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 16 Hz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canali DMX:                                     | 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                                                                                                           |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                                                                                                           |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                                                                                  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                                         |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 1° - 48°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 1 - 32°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 5 - 48°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura colore:                             | 2800K - 10000K regolabile                                                                                                                                                                                                                              |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng rosso (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx<br>Eng verde (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx<br>Eng blu (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx<br>Eng bianco freddo (CW) 3m: 21580 lx, 6m: 5431 lx<br>Eng tutti 3m: 38576 lx, 6m: 9662 lx                                  |

Larghezza rosso (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx  
Larghezza verde (G) 3m: 315 lx, 6m: 89 lx  
Larghezza blu (B) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx  
Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx  
Larghezza tutti 3m: 915 lx, 6m: 259 lx

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Colore della custodia:      | Nero                                                                       |
| Sistema di registrazione:   | Staffa omega                                                               |
| Tipo di display:            | Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit |
| Ausilio di trasporto:       | Piedini in gomma                                                           |
| Misure:                     | Larghezza: 28,6 cm<br>Profondità: 24,5 cm<br>Altezza: 37,2 cm              |
| Peso:                       | 8,10 kg                                                                    |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)   |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x cavi XLR