

FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Luce wash PRO con LED Osram Ostar RGBW da 40 W, ampia gamma di zoom e controllo pixel

Art.n.: 51841303

GTIN: 4026397715613



Features :

- Leggero e compatto
- Canale di dissolvenza da qualsiasi colore al bianco
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 7 LED 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- LED OSRAM installato
- Positioning within 540° PAN, 210° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Colore, zoom
- Zoom motorizzato
- Modello animato; Curve dimmer con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Effetto impulso regolabile; Bilanciamento del bianco; Scena personalizzato; Filtro di correzione CTO virtuale; Dim to warm; Colori preimpostato; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 48°
- Variable color temperature 2800 K - 10000 K
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715613

Peso : 9,35 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.33 m

- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	210 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Produttore LED:	OSRAM
Movimento oscillatorio TILT massimo:	210° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 16 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	5 - 48°
Temperatura colore:	2800K - 10000K regolabile
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx Eng verde (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx Eng blu (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 21580 lx, 6m: 5431 lx Eng tutti 3m: 38576 lx, 6m: 9662 lx

Larghezza rosso (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx
Larghezza verde (G) 3m: 315 lx, 6m: 89 lx
Larghezza blu (B) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx
Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx
Larghezza tutti 3m: 915 lx, 6m: 259 lx

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 28,6 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 37,2 cm
Peso:	8,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x cavi XLR