

## FUTURELIGHT EYE-7.i LED Moving Head Beam

4in1 moving head beam with unlimited PAN and TILT movement

Art.n.: 51841306

GTIN: 4026397513509



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Equipped with 7 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors
- Compact housing
- Narrow illumination angle
- High PAN/TILT speed and Infinity function (.i) for unlimited PAN and TILT movement
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution, dimmer intensity and colors
- Master dimmer
- Color presets
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 7 LED 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto Beam
- Può funzionare in modalità 14; 15; 16; 22 CH DMX

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397513509

Peso : 7,95 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.27 m

- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 7°

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 110,00 W                                                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                               |
| Uscita di corrente:                             | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 7 x 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                  |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity correzione posizione automatica (feedback)                                                                                       |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity correzione posizione automatica (feedback)                                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 18 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                     | 14; 15; 16; 22                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                                                                                    |
| Uscita DMX:                                     | 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                                                                                    |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                       |
| Attivazione:                                    | RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono                                                                                                     |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512                                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 7°                                                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 7°                                                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 12°                                                                                                                                                                                         |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Rosso (R) 3m: 2714 lx, 6m: 611 lx<br>Verde (G) 3m: 4900 lx, 6m: 1161 lx<br>Blu (B) 3m: 830 lx, 6m: 199 lx<br>Bianco freddo (CW) 3m: 5539 lx, 6m: 1294 lx<br>Tutti 3m: 12673 lx, 6m: 2948 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                        |
| Misure:                                         | Larghezza: 24,4 cm<br>Profondità: 17,9 cm<br>Altezza: 35 cm                                                                                                                                 |
| Peso:                                           | 6,80 kg                                                                                                                                                                                     |

## Contenuto della confezione:

1 x staffa omega