

## FUTURELIGHT EYE-19 RGBW Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with RGBW color mixing and very large zoom range

Art.n.: 51841311

GTIN: 4026397535631



### Features :

- Equipped with 19 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Compact housing
- 18, 19, 20 or 98 DMX channels selectable
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 2 - 50° beam angle
- Each color of the 19 RGBW LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397535631

Peso : 15,70 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.35 m

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 19 LED 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Può funzionare in modalità 18; 19; 20; 98 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 50°

#### Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile

#### Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:                      | 300 W                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                 |
| Tipo di LED:                                    | 19 x 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                   |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                  |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 18 Hz                                                                                                                                     |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato                                                                                                                              |
| Canali DMX:                                     | 18; 19; 20; 98                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                          |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                          |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                         |
| Attivazione:                                    | RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono                             |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 2° - 50°                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 2 - 28°                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8 - 50°                                                                                                                                       |

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Illuminamento in lux (lx): | Eng rosso (R) 3m: 2953 lx, 6m: 899 lx               |
|                            | Eng verde (G) 3m: 7390 lx, 6m: 2056 lx              |
|                            | Eng blu (B) 3m: 1370 lx, 6m: 388 lx                 |
|                            | Eng bianco freddo (CW) 3m: 9604 lx, 6m: 2730 lx     |
|                            | Eng tutti 3m: 18774 lx, 6m: 5297 lx                 |
|                            | Larghezza rosso (R) 3m: 195 lx, 6m: 60 lx           |
|                            | Larghezza verde (G) 3m: 480 lx, 6m: 140 lx          |
|                            | Larghezza blu (B) 3m: 92 lx, 6m: 27 lx              |
|                            | Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 599 lx, 6m: 177 lx |
|                            | Larghezza tutti 3m: 1198 lx, 6m: 347 lx             |
| Colore della custodia:     | Nero                                                |
| Misure:                    | Larghezza: 34,6 cm                                  |
|                            | Profondità: 25 cm                                   |
|                            | Altezza: 44,5 cm                                    |
| Peso:                      | 13,35 kg                                            |
| Tipo di batteria:          | 1 x Ioni di litio 3,7 V, 1,30 Wh                    |

**Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo