

FUTURELIGHT EYE-19 HCL Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with 6in1 COB LEDs, color rendering index (CRI) >90 and very large zoom range

Art.n.: 51841313

GTIN: 4026397659658



Features :

- Design compatto
- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 19 LED 17 W high power 6in1 RGBALC (miscela di colori omogenea)
2 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 630° PAN, 265° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Zoom motorizzato
- Modulazione di larghezza di impulso variabile; Scelta del colore; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 16; 19; 20; 33 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; RDM; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 36°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Concerti/FOH's; noleggiatore
- Massima silenziosità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397659658

Peso : 16,15 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.33 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	300 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 17 W high power 6in1 RGBALC (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	16; 19; 20; 33
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; RDM; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
Fixtures disponibili per:	Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2° - 36°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 36°
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2300 lx, 6m: 617 lx Eng verde (G) 3m: 5241 lx, 6m: 1329 lx Eng blu (B) 3m: 1118 lx, 6m: 285 lx Eng ambra (A) 3m: 10211 lx, 6m: 2665 lx Eng verde lime/limetta 3m: 16696 lx, 6m: 4389 lx Eng ciano 3m: 2453 lx, 6m: 652 lx Eng tutti 3m: 34599 lx, 6m: 9025 lx Larghezza rosso (R) 3m: 201 lx, 6m: 57 lx Larghezza verde (G) 3m: 469 lx, 6m: 132 lx Larghezza blu (B) 3m: 105 lx, 6m: 30 lx Larghezza ambra (A) 3m: 877 lx, 6m: 245 lx Larghezza verde lime/limetta 3m: 1384 lx, 6m: 387 lx Larghezza ciano 3m: 228 lx, 6m: 64 lx Larghezza tutti 3m: 2969 lx, 6m: 827 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,0 cm

Profondità: 34,2 cm

Altezza: 45,8 cm

Peso: 14,40 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
1 x cavi XLR
1 x dichiarazione di conformità