

FUTURELIGHT EYE-37 RGBW Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with RGBW color mixing, very large zoom range and Art-Net

Art.n.: 51841314

GTIN: 4026397629507



Features :

- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 37 LED 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 265° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 18; 19; 20; 41; 170 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; Art-Net; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 50°
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397629507

Peso : 22,25 kg

Lunghezza : 0.71 m

Larghezza : 0.51 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	530 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	37 x 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 19; 20; 41; 170
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; Art-Net; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 50°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 5874 lx, 6m: 1655 lx Larghezza rosso (R) 3m: 564 lx, 6m: 146 lx Eng verde (G) 3m: 11065 lx, 6m: 3219 lx Larghezza verde (G) 3m: 1160 lx, 6m: 305 lx Eng blu (B) 3m: 1666 lx, 6m: 563 lx Larghezza blu (B) 3m: 202 lx, 6m: 54 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 15461 lx, 6m: 4527 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 1545 lx, 6m: 408 lx Eng tutti 3m: 31814 lx, 6m: 9366 lx Larghezza tutti 3m: 3266 lx, 6m: 859 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 44,4 cm Profondità: 25 cm Altezza: 57 cm
Peso:	19,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x cavi XLR
1 x dichiarazione di conformità
1 x Staffa di montaggio