

FUTURELIGHT POS-8 LED HCL Powerstick

LED color changing bar with 10 W RGBWA+UV LEDs (6in1)

Art.n.: 51841367

GTIN: 4026397510829



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 8 hexacolor LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Each LED can be controlled individually
- Suitable for pixel mapping applications
- Hanging as well as standing installation possible
- Functions: Static colors RGBWA+UV color mixture, color presets, preset color temperatures, automatic color change, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 8 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 3; 6; 8; 12; 48; 53 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 22°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397510829

Peso : 4,20 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	85,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3 (HSV hue/saturation/value); 3 (HSI tonalità/saturazione/intensità); 6; 8; 12; 48; 53
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	22°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 55,5 cm Profondità: 8 cm Altezza: 18,3 cm
Peso:	3,70 kg

Contenuto della confezione: