

FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot

PRO moving head with 75 W LED and unique 16-facet prism

Art.n.: 51841841

GTIN: 4026397620146



Features :

- High PAN/TILT speed
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- 1 LED 75 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 16 volte rotante; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Può funzionare in modalità 11; 13; 17; 18 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 10° - 16°
- Multicolore Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397620146

Peso : 11,15 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 75 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 16 volte rotante; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 24mm Diametro immagine 19mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	11; 13; 17; 18
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	10° - 16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10 - 16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	10 - 16°
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 3m: 8334 lx, 6m: 2169 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 5211 lx, 6m: 1339 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 29,9 cm Profondità: 25,2 cm Altezza: 39,8 cm
Peso:	9,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x dichiarazione di conformità
1 x cavi XLR
1 x staffa omega