

## FUTURELIGHT DMH-300 CMY Moving Head

Testa mobile beam/wash PRO con LED COB da 270 W, ampio zoom e miscela di colori CMY

Art.n.: 51841980

GTIN: 4026397637366



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 1 LED 270 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 265° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte rotante; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo in continuo; iride; iride in continuo
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso regolabile
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Può funzionare in modalità 19; 21; 28; 29 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8° - 44°
- Schermo LCD

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397637366

Peso : 28,50 kg

Lunghezza : 0.83 m

Larghezza : 0.48 m

Altezza : 0.35 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Potenza totale installata:                      | 340 W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 270 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                                                                |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                                    |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                              |
| Attrezzature:                                   | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte rotante; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo in continuo; iride; iride in continuo                                                                            |
| Generazione del colore:                         | Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate                                                                                                                                                                                                   |
| Generazione del colore:                         | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                                                                                         |
| Gobo:                                           | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 27mm<br>Diametro immagine 22mm<br>Effetto Shake<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX:                                     | 19; 21; 28; 29                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono                                                                                                                                                                                                     |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8° - 44°                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8 - 44°                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8 - 44°                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Illuminamento in lux (lx):  | Eng bianco freddo (CW) 3m: 58069 lx, 6m: 12229 lx    |
|                             | Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 2745 lx, 6m: 736 lx |
| Colore della custodia:      | Nero                                                 |
| Tipo di display:            | Schermo LCD                                          |
| Misure:                     | Larghezza: 44,5 cm                                   |
|                             | Profondità: 36,9 cm                                  |
|                             | Altezza: 53,4 cm                                     |
| Peso:                       | 25,10 kg                                             |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri)                            |

### Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x cavi XLR  
 1 x Piastra