

FUTURELIGHT PRO Slim Strobe SMD 840 WW

Art.n.: 51842715

PRO slimline LED strobe with 840 x bianco caldo (WW) LEDs, 16 separately controllable LED rings and switchable frost

GTIN: 4026397719192



Features :

- 840 LED 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
16 Segmenti controllabili singolarmente
- Filtro antigelo elettronico
- Effetto stroboscopico
- 27 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 2; 3; 5; 7; 17; 23 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397719192

Peso : 6,15 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 150 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	840 x 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 30 Hz
Canali DMX:	2; 3; 5; 7; 17; 23
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	2700K
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 30,5 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	5,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione