

EUROLITE Pannello da palco 16 HCL LED

Barra per effetti luminosi con RGBAW+miscela di colori UV, con presa QuickDMX a 5 poli

Art.n.: 51913891

GTIN: 4026397622522



Prezzo di listino: 391.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- 4 segmenti per effetti di luce di corsa dinamici
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Improved version with more than predecessor model
- 16 LED 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 26 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 5; 6; 8; 11; 24; 32 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 23°
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Suitable for a range of use from to meters

Logistica

EAN / GTIN: 4026397622522

Peso : 5,80 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 70 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,25 - 16 Hz
Canali DMX:	2; 3; 5; 6; 8; 11; 24; 32
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4700 Hz
Angolazione del fascio di luce:	23°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	23°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	42°
Temperatura colore:	7200K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo, verniciato; alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 59,1 cm Profondità: 19,9 cm Altezza: 30,3 cm
Peso:	5,35 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 4 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Materiale:	Metallo
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x limitatore ad alette
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso