

EUROLITE Stage Panel 32 HCL LED

Barra per effetti luminosi con RGBAW+miscela di colori UV, con presa QuickDMX a 5 poli

Art.n.: 51913893

GTIN: 4026397628234



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 32 high-power 10 W RGBAW+UV LEDs (6in1)
- 8 segments for dynamic running lights
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 26 preset colors
- Variable color temperature 2700-8000 K
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 4 barn doors to avoid blinding the audience and for protection during transport
- Control panel with LED display for easy configuration
- Convenient wireless control via included IR remote control
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered socket for QuickDMX receivers (optional)
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 32 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 3; 5; 6; 13; 48; 52 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397628234

Peso : 10,00 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	32 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 5; 6; 13; 48; 52
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 50 cm Profondità: 9,3 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	8,65 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x telecomando