

## EUROLITE LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

Washer LED con miscela di colori RGB/WW, limitatore ad alette, telecomando IR e filtro antigelo

Art.n.: 51913901

GTIN: 4026397712841



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 9 LED 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397712841

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 54 W                                                                                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                  |
| Uscita di corrente:                             | 1 x PowerCON (grigio)                                                                                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 9 x 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                                        |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                                        |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                         |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                                         |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 10°                                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 10°<br>Filtro antigelo 18°                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 28°<br>Filtro antigelo 47°                                                                                                                                                                  |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                         |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                                                                                                |
| Misure:                                         | Lunghezza: 27,1 cm<br>Larghezza: 14,3 cm<br>Altezza: 21,3 cm                                                                                                                                |
| Peso:                                           | 3,20 kg                                                                                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                    |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato                                                                                                                                     |

## Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Filtro antigelo  
2 x vite a testa zigrinata  
1 x telecomando

1 x Pila  
1 x limitatore ad alette