

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Washer LED con miscela di colori RGB/WW, limitatore ad alette, telecomando IR e filtro antigelo

Art.n.: 51913905

GTIN: 4026397712834



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 18 LED 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Direct color temperature selection for 3100 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; sala da feste
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- **vite a testa zigrinata**
- Filettatura M4

Logistica

EAN / GTIN: 4026397712834

Peso : 5,25 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	104 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11° Filtro antigelo 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26° Filtro antigelo 37°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 39,6 cm Larghezza: 14,3 cm Altezza: 21,3 cm
Peso:	4,86 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø4,5mm

Materiale:	Plastica, 2 mm
Misure:	Larghezza: 28,3 cm Altezza: 11,6 cm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Misure:	Larghezza: 46,5 cm Altezza: 28,5 cm
Filettatura:	Filettatura M4 x 8 mm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Filtro antigelo
 1 x telecomando
 1 x Pila
 4 x vite a testa zigrinata
 1 x Manuale d'uso