

## EUROLITE LED PAR-64 HCL Hypno floor bl

PAR spot with 7 x 12 W 6in1 LED (RGBAW&UV) and 3 RGB hypno rings

Art.n.: 51914024

GTIN: 4026397621914



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 7 high-power 12 W 6in1 LEDs for RGBAW color mixing and blacklight
- 3 concentric hypno rings with altogether 120 RGB LEDs provide fast, dynamic ring effects
- Individual control of center RGBAW+UV LEDs and each RGB ring for spectacular animations
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 20 preset colors
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Silver or black housing available
- 120 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- 7 LED 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 3; 6; 7; 24 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 23°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397621914

Peso : 3,22 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.39 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata:                      | 75 W                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 120 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)<br>7 x 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                           |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                                     | 3; 6; 7; 24                                                                                                                                            |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave                                                          |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; LED PC-Control 512                                                                                                                            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 23°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 23°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 41°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                   |
| Misure:                                         | Larghezza: 29,6 cm<br>Profondità: 35,8 cm<br>Altezza: 22 cm                                                                                            |
| Peso:                                           | 2,68 kg                                                                                                                                                |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                    |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                |

## Contenuto della confezione:

1 x telecomando