

EUROLITE LED IP T1000 QCL Bar

Weather-proof bar (IP65) with 8 x 10 W 4in1 LED (RGBW), length 52 cm

Art.n.: 51914108

GTIN: 4026397589788



Features :

- Equipped with 8 high-power 4in1 CREE LEDs in the colors red, green, blue and white
- 3, 4, 5, 6, 7 or 10 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10° x 40°
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 8 LED 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 5; 6; 7; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397589788

Peso : 5,15 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.22 m

- With a beam angle of 10°
- Adatto per uso esterno IP65

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 7; 10
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° 40°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 52,5 cm Profondità: 16 cm Altezza: 9,5 cm
Peso:	4,75 kg

Contenuto della confezione:

1 x cavi adattatori