

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Bright LED outdoor spot with wireless DMX receiver

Art.n.: 51914136

GTIN: 4026397658118



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Washlight and strobe
- Suitable for external use (IP65)
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- 36 high-power 15 W RGBW LEDs (4in1)
- 16° standard beam angle
- 2 frost filters (25° and 45°) for a softer light with larger beam angles, included in delivery
- Flicker-free projection
- Direct color selection for 20 preset colors
- Stepless RGBW color blend
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via control panel with LED screen and four operating buttons
- Swivel mounting bracket with locking possibility
- Hanging installation via quick-lock Omega holders
- Additional rubber feet protect the device when positioned on the ground
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 36 LED 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Può funzionare in modalità 4; 5; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone
- With a beam angle of 16°
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 4026397658118

Peso : 13,25 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	215 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	36 x 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 5; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16° 25° 45°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 16 cm Larghezza: 49 cm Altezza: 32 cm
Peso:	12,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
1 x staffa omega
2 x Filtro antigelo
1 x connettore