

EUROLITE LED IP PAD 4x8W QCL

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 4 x 8 W 4in1 LED (RGBW) + ground stake

Art.n.: 51914156

GTIN: 4026397461114



Features :

- Equipped with 4 x 8 W QCL (quadcolor LED) in the colors red, green, blue and white
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- With ground stake
- Compact, matt grey housing
- Cooling via housing
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Infrared remote control in credit card format included in delivery
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 4 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Può funzionare in modalità 4; 6; 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR
- With a beam angle of 25°
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 4026397461114

Peso : 3,25 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 7
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Grigio
Misure:	Larghezza: 16 cm Profondità: 22 cm Altezza: 21 cm
Peso:	3 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR1225 alcalina manganese montato

Contenuto della confezione:

- 1 x cavi adattatori
- 1 x telecomando