

EUROLITE LED IP PAD 9x8W HCL

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 9 x 8 W 6in1 LED (RGBWA+UV)

Art.n.: 51914159

GTIN: 4026397539776



Features :

- Equipped with 9 high-power 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Functions: static colors, RGBAWUV color mixture, automatic color change, internal programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Dimmer speed (step response) adjustable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Compact, matt grey housing
- Infrared remote control included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 9 LED 8 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto UV
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; RDM
- With a beam angle of 20°
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397539776

Peso : 4,75 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 8 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; RDM
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	37°
Colore della custodia:	Grigio
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 12 cm Altezza: 22,3 cm
Peso:	4,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x telecomando