

## EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 12 x 12 W 6in1 LED (RGBWA+UV)

Art.n.: 51914187

GTIN: 4026397558005



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Equipped with 12 high-power 12 6in1 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- 4, 5, 6, 7, 9 or 12 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 12 LED 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 4; 5; 6; 7; 9; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397558005

Peso : 6,00 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.33 m

- With a beam angle of 20°
- Adatto per uso esterno IP65

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 100 W                                                                                                                                       |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                             |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 18 Hz                                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                     | 4; 5; 6; 7; 9; 12                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP                                                                                                       |
| Uscita DMX:                                     | 1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP                                                                                                       |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                         |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX                                                                                                                            |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain                                                                                     |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 39°                                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                        |
| Misure:                                         | Larghezza: 27 cm<br>Profondità: 16,6 cm<br>Altezza: 28,4 cm                                                                                 |
| Peso:                                           | 5,55 kg                                                                                                                                     |

## Contenuto della confezione:

1 x cavi adattatori