

EUROLITE LED IP Triple Eye Hybrid

Weatherproof (IP65) 3-fold blinder with RGB/WW color mixing and white effect LEDs

Art.n.: 51914211

GTIN: 4026397753851



Descrizione :

This weatherproof blinder features three powerful LED eyes based on red, green, blue, and warm white color mixing. It is suitable for both colored and white light applications, with each eye individually controllable for added creative flexibility.

The system is complemented by two cold white LED strips positioned above and below the eyes. These can also be controlled individually and used to create dynamic animations.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397753851

Peso : 8,85 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.25 m

Features :

- 3 LED 100 W COB (chip-on-board) 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- 108 LED 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
18 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Cambio colore; Dissolvenza colore; Scelta del colore regolabile
- Effetto blinder; effetto wash; effetto stroboscopico
- 6 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 22°
- Variable color temperature 1800 K - 8000 K
- Con Staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65

- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 5; 10; 12; 18-1; 18-2; 36 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	250 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 100 W COB (chip-on-board) 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea) 108 x 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 18 Hz
Canali DMX:	5; 10; 12; 18-1; 18-2; 36
Ingresso DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	4 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	7800 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	22°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	40°
Temperatura colore:	1800K - 8000K regolabile
Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 40,40 cm Profondità: 19,95 cm Altezza: 24,00 cm
Peso:	8,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Pila:

1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese
montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila