

EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 7 x 9 W LED and 7in1 RGB/CW/WW/A/UV color mixing

Art.n.: 51914232

GTIN: 4026397669862



Descrizione :

The IP Par series from Eurolite includes weatherproof fixtures in various sizes and with different color mixing options. The IP Par 7x9W SCL is a middle-sized fixture with good quality.

Its housing is rated IP65, meaning it can withstand heavy rain. Its special feature is the color mixing, which is based on seven colors: red, green, blue, cool white, warm white, amber, and UV.

This allows it not only to produce colored light, but also very good orange tones, as well as good warm white light through the combination of the two white tones and amber. In addition, blacklight effects are possible. The LEDs used offer a high level of efficiency.

The double bracket allows for floor use, suspended mounting, or stand mounting. Power is supplied via weatherproof T-Con connectors, and power can also be looped through to additional fixtures. For DMX control, 3-pin weatherproof XLR connectors are provided.

Features :

- 7 LED 9 W high power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 28 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397669862

Peso : 4,60 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.19 m

- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 9 W high power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 28,1 cm
Peso:	4,07 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso