

EUROLITE LED IP Tourlight 80 RGB+WW

Outdoor spotlight (IP65) with RGB/WW color mixing and RGB ambient illumination

Art.n.: 51914246

GTIN: 4026397751789



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 LED 80 W COB (chip-on-board) 4in1 RGB/WW
- 18 LED SMD 5050 3in1 RGB
6 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto wash; ambient effect
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 22°
- Con Staffa di montaggio; con staffa omega
- Tinta unita Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; video e fotografia; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3; 4; 7; 12; 27 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397751789

Peso : 3,00 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 45 W

Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile da sostituire
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) 4in1 RGB/WW 18 x SMD 5050 3in1 RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	3; 4; 7; 7; 12; 27
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	5900 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	22°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Durata utile:	50000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 19,3 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 26,7 cm
Peso:	2,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x telecomando
- 1 x Pila