

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 120 W RGBW LED

Art.n.: 51914250

GTIN: 4026397661903



Features :

- High-performance LED spot for outdoor applications
- Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
- Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
- Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
- For architectural and stage lighting
- Weather-proof metal housing (IP65)
- Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 63 integrated color macros
- User-defined color settings can be set and saved individually
- Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Può funzionare in modalità 1; 4; 8; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 4026397661903

Peso : 6,60 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.45 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 4; 8; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Funzione master/slave; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 27 cm Altezza: 30,5 cm
Peso:	5,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x Apertura